

Prolunghe di tubo in gomma anti-statico STOFLEX con raccordo rapido snodabile prevoS1



Ø int./est. (mm)

8 x 15

Lung. (m)

10

Profilo

European 7,4 mm

Raccordo

ESI 07SW

Innesto

ERP 07

Dotato di

Protezioni

Pressione di utilizzo

2 a 12 bar

Temperatura

-15°C a +70°C

Descrizione

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Profilo	Raccordo	Innesto	Dotato di
RAL SESW810	8 x 15	10	European 7,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protezioni
RAL SESW1012	10 x 18	12,5	European 7,4 mm	ESI 07SW	ERP 07	Protezioni

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Profilo	Raccordo	Innesto	Dotato di
RAL SISW810	8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protezioni
RAL SISW1012	10 x 18	12,5	ISO 6150 B	ISI 06SW	IRP 06	Protezioni
RAL SCSW810	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protezioni
RAL SCSW1012	10 x 18	12,5	ISO 6150 C	CSI 06SW	CRP 06	Protezioni

