Pistola di soffiaggio prevoS1 con schermo d'aria di protezione

Forza di soffiaggio (a 6 bar (g))
131

Pressione dinamica (a 10 mm al di sotto di 6 bar (bar))
2,1

Consumo di aria (a 6 bar (Nm3/h))
24,8

Livello sonoro (a 6 bar (dbA))
87

Pressione mas. di utilizzazione
12 bar

Temperatura
-15°C a +70°C

Materiale
Corpo composito poliammide

Vantaggio
Compatto

Collegamento
Innesto integrato

Descrizione

Riferimento	Forza di soffiaggio (a 6 bar (g))	Pressione dinamica (a 10 mm al di sotto di 6 bar (bar))	Consumo di aria (a 6 bar (Nm3/h))	Livello sonoro (a 6 bar (dbA))
ABG 06ECR	131	2,1	24,8	87

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu



Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
ABG 06ECR	114	97

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu