Accessori e ricambi per pompe per grasso

Descrizione	Tecnologia	Pressione di utilizzazione	Pressione di uscita
(1) Coperchio Ø 280 mm per gruppo EPG KR20	Pistone a doppio effetto	3 a 7 bar	406 bar (Aria pressione 7 bar)
Portata	**Filettatura femmina BSPP**	**Rapporto di compressione**	**Filettatura maschio BSPP**
900 g/min (per portata d'aria 6 bar)	Ingresso aria : G 1/4	58:1	Uscita grasso : G 1/4

Descrizione

Riferimento	Descrizione
EPG CV20	(1) Coperchio Ø 280 mm per gruppo EPG KR20

Prevost SAS - 15 Rue du Pré Faucon - CS 90208 - Annecy-le-vieux - 74940 Annecy - France
Tel : +33 (0)4 50 64 04 45 - sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Riferimento	Descrizione
EPG CV30	(1) Coperchio Ø 320 mm per gruppo EPG KR30
EPG CV60	(1) Coperchio metallico Ø 340 - 380 mm per gruppo EPG KR60
EPG CV65	(1) Coperchio metallico Ø 380 - 410 mm
EPG MB20	(2) Membrana di tenuta per fusti Ø 240/260mm
EPG MB30	(2) Membrana di tenuta Ø 270/290 mm per gruppo EPG KR30
EPG MB34	(2) Membrana per fusti Ø 300/330 mm per gruppi EPG KR30 et EPG KR60
EPG MB60	(2) Membrana di tenuta Ø 335/360 mm per gruppo EPG KR60
EPG MB65	(2) Membrana di tenuta Ø 370/400mm per gruppo EPG KR60
EPG TC414	(3) Tubo in gomma 4 m per gruppo EPG KR20
EPG TC614	(3) Tubo in gomma 6 m per gruppi EPG KR30 e EPG KR60
EPG TC214	(3) Collegamento pompa grasso con avvolgitore
EPG RT14	Raccordo di tenuta per gruppi EPG KR20, EPG KR30 e EPG KR 60
EPG SW14	(4) Raccordo per tenuta stagna
EPG PG	Impugnatura di trasporto per gruppo EPG KR20
EPG VS30	(5) Vite con Ø 30 mm per il mantenimento in posizione della pompa all'interno del fusto
EPG CA20	(6) Carrello di trasporto fusto di 12/20 kg
EPG CAN60	(6) Carrello di trasporto fusto di 20/60 kg