

Gruppo di filtrazione e regolazione per cabine di verniciatura



FILTRAZIONE MICRONICA (MFM)

- Elimina oltre il **99,99%** delle particelle solide e liquide di grandezza superiore a $1 \mu\text{m}$
- Elimina oltre l'**80%** degli oli



FILTRAZIONE A CARBONI ATTIVI (MFC)

- Elimina oltre il **99,99%** delle particelle solide e liquide di grandezza superiore a $0,1 \mu\text{m}$
- Elimina oltre il **99%** degli oli
- Cartucce progettate per un **flusso d'aria ottimale e regolare**
- **Perdite di carico minime**



FILTRAZIONE SUBMICRONICA (MFB)

- Elimina oltre il **99,99%** delle particelle solide e liquide di grandezza superiore a $0,1 \mu\text{m}$
- Elimina oltre il **99%** degli oli



SERIE ALTO 3

- **Pre-filtro di $5 \mu\text{m}$** . Regolatore 0-10 bar
- **Filtro micronico** da $0,01 \mu\text{m}$
- Elimina i contaminanti
- **Prolunga la durata** degli aerografi
- **Manometro con calibro** in vetro resistente ai solventi

Gli indispensabili per le cabine di verniciatura



RACCORDI DI SICUREZZA prevoS1

- **Una sola pressione** = decompressione + disconnessione
- **Antigraffio**, protegge le superfici delicate
- **Antistatico**, impedisce l'accumulo di elettricità statica
- **Portata ottimizzata** per la massima produttività degli utensili pneumatici



- Raccordi orientabili a 360° per la massima libertà di movimento



- Raccordi orientabili a 360° per la massima libertà di movimento



PISTOLE DI SOFFIAGGIO prevoS1

- **Comfort di utilizzo**
- **Innesto integrato**
- **Grande maneggevolezza** in abbinamento con il raccordo rapido prevoS1



AEROGRAFI

- **Impugnatura ergonomica**
- Applicazione ottimale della vernice:
Vernici standard
Vernici HLVP
Vernici a base idrosolubile



TUBI ANTISTATICI STOFLEX

- **Antistatico**, senza silicone
- **Antigraffio**, materiale gomma
- Tolleranza fino a 70 °C
- Ottima flessibilità

